



NEW HOLLAND

AGRICULTURE

FR9000



MODELOS	FR9040	FR9050	FR9060
Motor			
Marca	New Holland / Cursor 10	New Holland / Cursor 13	New Holland / Cursor13TCD
Cilindros / Cilindrada	6 en línea / 10,3	6 en línea / 12,9 l	6 en línea / 12,9 l
Potencia nominal	400 cv	472 cv	544 cv
Potencia máxima	429 cv	506 cv	585 cv
Capacidad del tanque de combustible	1.100 l	1.100 l	1.100 l
Sistema de alimentación			
Accionamiento	HydroLoc™	HydroLoc™	HydroLoc™
Ajuste de la longitud de corte	Infinito	Infinito	Infinito
Número de rodillos de alimentación	4	4	4
Ancho de la abertura de alimentación	860 mm	860 mm	860 mm
Sistema de detección de metal MetaLoc™ con indicador de posición	Standard	Standard	Standard
Picador			
Ancho del soporte del picador	900 mm	900 mm	900 mm
Diámetro del picador	710 mm	710 mm	710 mm
Velocidad del picador	1.130 rpm	1.130 rpm	1.130 rpm
Cortes por minuto (2x12 cuchillas)	13,600	13,600	13,600
Gama de la longitud de corte (2x12 cuchillas)	4 - 22 mm (8 - 44 mm con apenas 6 cuchillas instaladas)		
Regulación de la contracuchilla Adjust-O-Matic™	Standard	Standard	Standard
Sistema de afilado automático de las cuchillas	Standard	Standard	Standard
Sistema Variflow™	Cambio de un producto a otro en menos de 2 minutos		
Procesador de cosecha			
Diámetro de los rodillos	200 / 250 mm	200 / 250 mm	250 mm
Ancho de los rodillos del procesador de producto	750 mm	750 mm	750 mm
Distancia entre rodillos	1 - 10 mm	1 - 10 mm	1 - 10 mm
Control de la distancia	Manual / Remoto	Manual / Remoto	Remoto
Soplador			
Diámetro del alojamiento del soplador	565 mm	565 mm	565 mm
Ancho del alojamiento del soplador	750 mm	750 mm	750 mm
Tubo de descarga			
Altura máxima del tubo de descarga	6.400 mm	6.400 mm	6.400 mm
Ángulo de giro	210°	210°	210°
Funciones automáticas del tubo de descarga	Standard	Standard	Standard
Dispositivo de seguridad del tubo de descarga	Standard	Standard	Standard
Modelos			
	FR9040	FR9050	FR9060
Transmisión			
Número de marchas de avance (control remoto)	4	4	4
Bloqueo del diferencial	Standard	Standard	Standard
Relación de transmisión final	11 / 111	11/111	11/111
Cabina			
Asiento con suspensión neumática	Standard	Standard	Standard
Asiento para acompañante	Standard	Standard	Standard
Monitor a color IntelliView II™ con ajuste de posición	Standard	Standard	Standard
Aire-acondicionado	Standard	Standard	Standard
Dimensiones			
Distancia entre ejes	3,2 m	3,2 m	3,2 m
Luz libre (máxima)	560 mm	560 mm	560 mm
Peso	12.300 kg	12.500 kg	12.600 kg
Radio de giro	6.1 m	6.1 m	6.1 m

