

CRI

Séries 12 - 44 Discos



- Opcional: Mancal Axial "AXIFORT" com proteção.
- Optional: "AXIFORT" bearing with protection.
- Opcional: Cojinete Axial "AXIFORT" con protección.

- GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA CONTROLE REMOTO
- OFFSET DISC HARROW REMOTE CONTROL
- RASTRA OFFSET CONTROL REMOTO



www.baldan.com.br



Características Gerais / General Specifications / Características Generales



- Standard: Rodeiro simples com pneu 7.50x16 para os modelos CRI 12 a 30 discos.
- Standard: Single ground wheel with tyre 7.50x16 for models CRI from 12 to 30 blades.
- Standard: Ruedas simples con neumáticos 7.50x16 para los modelos CRI 12 hasta 30 discos.



- Standard: Rodeiro duplo com pneu 7.50x16 para os modelos CRI 32 a 44 discos.
- Standard: double ground wheel with tyre 7.50x16 for models CRI from 32 to 44 blades.
- Standard: Ruedas dobles con neumáticos 7.50x16 para los modelos CRI 32 - 44 discos.



- Standard: Mancal a graxa ou Axial sem proteção.
- Standard: Axial bearing with protection.
- Standard: Cojinete (Chumacera) con grasa y/o Axial con protección (export).



- Pistão hidráulico.
- Hydraulic cylinder for raising.
- Pistón hidráulico.



Pneu / Tyre / Neumático
900 x 20

Pneu / Tyre / Neumático
11L x 15

Pneu / Tyre / Neumático
400 x 60

- Pneu Simples 900 x 20 para os modelos CRI 32 a 44 discos. / Pneu Simples 11L 15 para os modelos CRI 16 a 30 discos. / Pneu Simples 400 x 60 para os modelos CRI 32 a 44 discos.
- Single ground wheel 900x20 for models CRI from 32 to 44 blades / Single tyre 1115 for models CRI from 16 to 34 blades. Single tyre 400x600 for models CRI 32 to 44 blades.
- Neumático Simples 900 x 20 y/o 400 x 60 para los modelos CRI 32 hasta 44 discos. / Neumático Simples 11L 15 para los modelos CRI 16 hasta 30 discos.

Especificações Técnicas / Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	CRI 12	CRI 14	CRI 16	CRI 18	CRI 20	CRI 22	CRI 24	CRI 26	CRI 28	CRI 30	CRI 32	CRI 36	CRI 40	CRI 44
Número de discos / Nr of discs / Nr de discos	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	44
Diametro dos discos / Disc diameter / Diámetro de los discos (ø)	26" / 28"	26" / 28"	26" / 28"	26" / 28"	26" / 28"	26" / 28"	26" / 28"	26" / 28"	26" / 28"	26" / 28"	26" / 28"	26" / 28"	26" / 28"	26" / 28"
Diâmetro do eixo / Axle diameter / Diámetro del eje (ø)	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"
Largura de trabalho / Working width / Ancho de trabajo (mm)	1500	1750	200	2300	2550	2835	3100	3350	3650	3925	4200	4700	5250	5800
Espaçamento entre discos / Disc spacing / Espaciamiento entre discos (mm)	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Profundidade de trabalho / Working depth / Profundidad de trabajo (mm)	150 - 250	150 - 250	150 - 250	150 - 250	150 - 250	150 - 250	150 - 250	150 - 250	150 - 250	150 - 250	150 - 250	150 - 250	150 - 250	150 - 250
Peso aproximado 26" / Estimated weight 26" / Peso aproximado 26" (Kg)	1418	1489	1928	2061	2158	2267	2372	2477	2557	2591	3645	4122	4443	4664
Peso aproximado 28" / Estimated weight 28" / Peso aproximado 28" (Kg)	1435	1521	1964	2102	2203	2306	2415	2524	2607	2644	3702	4186	4514	4748
Rodeiro / Ground wheel / Tipo de ruedas	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Duplo	Duplo	Duplo	Simple
Potência aproximada / Tractor required / Potencia del tractor (Hp)	71 - 76	83 - 88	95 - 100	106 - 114	118 - 126	130 - 138	142 - 151	154 - 165	165 - 177	177 - 189	189 - 202	213 - 227	236 - 252	260 - 278

• Opcional: Mancal Axial "AXIFORT" com proteção. / Discos 26" ou 28". / Pneu Simples 900 x 20 para os modelos CRI 32 a 44 discos. / Pneu Simples 11L x 15 para os modelos CRI 16 a 30 discos. / Pneu Simples 400 x 60 para os modelos CRI 32 a 44 discos. / Disco de acabamento. / Macaco para levantar do cabeçalho. / •Optional: bearing AXIFORT without protection / 26" or 28 blades" Single tyre 900 x 20 for models CRI from 16 to 30 blades / Single tyre 400 x 60 for models CRI from 32 to 44 blades / finisher blade / Jack for drawbar raising. / •Opcional: Cojinete (Chumacera) Axial "AXIFORT" sin protección. / Discos cóncavos de 26" o 28". / Neumático simples 900 x 20 y/o 400 x 60 para los modelos CRI 32 hasta 44 discos. / Neumático simples 11L 15 para los modelos CRI 16 hasta 30 discos. / Borrás surco. / Gato para la barra de tiro.

• Máquina Standard: Modelos CRI 12 a 30 discos (Pistão hidráulico de levantar. / Rodeiro simples. / Mancal a graxa ou Axial sem proteção). / Modelos CRI 32 a 44 discos (Pistão hidráulico de levantar. / Rodeiro duplo. / Mancal a graxa ou Axial sem proteção). / •Standard Harrow: Models CRI from 12 to 32 blades (Hydraulic cylinder for raising. / Single wheel. / Axial or grease bearing with protection. / Models CRI from 32 to 44 blades (Hydraulic cylinder for raising. / Double wheel. / Axial or grease bearing with protection). / •Máquina Standard: Modelos CRI 12 hasta 30 discos con pistón hidráulico, con ruedas simples. / Cojinete (Chumacera) con grasa y/o axial con protección (export). / Modelos CRI 32 hasta 44 discos con pistón hidráulico, con ruedas dobles. / Cojinete (Chumacera) con grasa y/o Axial con protección (export).



Baldan



BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A.

Av. Baldan, 1500 • Nova Matão • CEP: 15993-000 • Matão/SP. • Brasil • Fone: (0**16) 3221-6500 • Fax: (0**16) 3382-6500
Home Page: www.baldan.com.br • e-mail: sac@baldan.com.br • e-mail: export@baldan.com.br

* A BALDAN, reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.

* BALDAN reserves the right to improve and/or modify the technical features of this product without prior notice.

* BALDAN reservase el derecho de alterar las características técnicas de este producto, sin previa información.