

# SP



- **GRADE SUPER PEIXE**
- **DRAG TYPE OFFSET LEVELING DISC HARROW**
- **RASTRA DESTERRONADORA Y NIVELADORA**



[www.baldan.com.br](http://www.baldan.com.br)



## Características Gerais / General Specifications / Características Generales



- Barra de abertura e travamento.
- Device for opening and lock of gangs.
- Barra de apertura y trabamiento.



- Engate: Categoria de engate II.
- Hitch category II
- Tipo de enganche: Categoria II.



- Estrutura construída por vigas tubulares de alta resistência.
- High strength frame.
- Estructura: Vigas tubulares de alta resistencia.



- Discos de 18", 20" ou 22"
- Discs 18", 20" or 22"
- Discos de 18", 20" o 22"



- Mancal de atrito
- Contact bearing
- Cojinetes de fricción
- Mancal de rolamento
- Grease and oil bath bearing assemblies
- Cojinetes de rodamiento
- Mancais de atrito ou de rolamento à graxa ou a óleo de lubrificação permanente.
- Contact bearing or greased with lubrication free system. (export)
- Cojinetes de fricción o de rodamiento con grasa o con aceite con lubricación permanente. (export)

## Especificações Técnicas / Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	SP	SP	SP	SP	SP	SP
Número de discos / Nr of discs / Nr de discos	20	24	28	32	36	42
Diâmetro dos discos / Disc diameter / Diámetro de los discos (ø)	18" / 20" / 22"	18" / 20" / 22"	18" / 20" / 22"	18" / 20" / 22"	18" / 20" / 22"	18" / 20" / 22"
Diâmetro do eixo / Axle diameter / Diámetro del eje (ø)	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"
Largura de trabalho / Working width / Ancho de trabajo (mm)	1700 - 1900	2100 - 2300	2350 - 2700	2700 - 3100	3000 - 3500	3600
Espaçamento entre discos / Disc spacing / Espaciamiento entre discos (mm)	175 - 200	175 - 200	175 - 200	175 - 200	175 - 200	175
Profundidade de trabalho / Working depth / Profundidad de trabajo (mm)	50 - 150	50 - 150	50 - 150	50 - 150	50 - 150	50 - 150
Peso aproximado 18" / Estimated weight 18" / Peso aproximado 18" (Kg)	470 - 530	540 - 587	590 - 682	670 - 760	710 - 760	810
Peso aproximado 20" / Estimated weight 20" / Peso aproximado 20" (Kg)	500 - 566	575 - 630	630 - 733	720 - 818	765 - 907	870
Peso aproximado 22" / Estimated weight 22" / Peso aproximado 22" (Kg)	543 - 612	625 - 685	690 - 797	789 - 891	843 - 989	961
Potência aproximada / Tractor required / Potencia del tractor (HP)	46 - 51 / 51 - 55	55 - 61 / 61 - 65	65 - 70 / 70 - 75	73 - 80 / 80 - 85	85 - 90 / 90 - 100	95 - 105

- Opcionais: Discos 18", 20" e 22" / Mancais de atrito ou de rolamento à graxa ou a óleo de lubrificação permanente.
- Optional: Discs 18", 20" or 22" / Contact bearing or greased with lubrication free system.
- Opcional: Discos de 18", 20" o 22" / Cojinetes de fricción o de rodamiento con grasa o con aceite con lubricación permanente.



# Baldan



**BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A.**

Av. Baldan, 1500 • Nova Matão • CEP: 15993-000 • Matão/SP • Brasil • Fone: (0\*\*16) 3221-6500 • Fax: (0\*\*16) 3382-6500  
Home Page: [www.baldan.com.br](http://www.baldan.com.br) • e-mail: [sac@baldan.com.br](mailto:sac@baldan.com.br) • e-mail: [export@baldan.com.br](mailto:export@baldan.com.br)

\* A BALDAN, reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.

\* BALDAN reserves to the right improve and or modify the technical features of this product without prior notice.

\* BALDAN reservase el derecho de alterar las características técnicas de este producto, sin previa información.